

Serie 2500, komplett Edelstahl V2A, zum Anschweissen, ohne Befestigungsbohrungen, kurz, 34 mm, 180 mm



ONLINE ANSEHEN

<https://bednorz.redim.dev/de/verschluss/serie-2500/2500-kr-ka-ps-nr>

ART.-NR. 2500-KR-KA-PS-NR

VERSCHLUSS · SERIE-2500



PRODUKTTABILDUNG

Beschreibung

Einstellbarer Spannverschluss in stabiler Ausführung für Container, Transportkisten, Klappen und Verkleidungen an Bau- oder Landmaschinen. Der Verschluss wird in zwei Größen geliefert.

Funktion:

Durch Anspannen des Griffteils können über die im Gegenhaken eingehängte Spannachse die beiden zu verbindenden Teile je nach Verschlussausführung bis zu 20 mm zusammengezogen werden. Durch Verstellen der Rollenmutter auf der

Spannachse wird eine Einstellbarkeit von maximal 18 mm erreicht.

Montage:

Verschluss und Gegenhaken können nach dem Bohren der Befestigungslöcher angeschraubt oder angenietet werden.
Eine Befestigung durch Punktschweißen ist ebenfalls möglich.

Technische Daten

MERKMAL	WERT
Befestigungsart	Anschweißen
Material/Oberfläche	komplett Edelstahl V2A
Hublänge	34 mm
Bohrungs-Ø	0.0 mm
Länge	180 mm