

Serie 2500, komplett Edelstahl V2A, zum Anschweissen, ohne Befestigungsbohrungen, kurz, 34 mm, 180 mm



VIEW ONLINE

<https://bednorz.redim.dev/en/verschluss/serie-2500/2500-kr-ka-ps-nr>

SKU 2500-KR-KA-PS-NR

VERSCHLUSS · SERIE-2500



PRODUCT IMAGE

Description

Einstellbarer Spannverschluss in stabiler Ausführung für Container, Transportkisten, Klappen und Verkleidungen an Bau- oder Landmaschinen. Der Verschluss wird in zwei Größen geliefert.

Funktion:

Durch Anspannen des Griffteils können über die im Gegenhaken eingehängte Spannachse die beiden zu verbindenden

Teile je nach Verschlussausführung bis zu 20 mm zusammengezogen werden. Durch Verstellen der Rollenmutter auf der Spannachse wird eine Einstellbarkeit von maximal 18 mm erreicht.

Montage:

Verschluss und Gegenhaken können nach dem Bohren der Befestigungslöcher angeschraubt oder angenietet werden. Eine Befestigung durch Punktschweißen ist ebenfalls möglich.

Technical data

PROPERTY	VALUE
Mounting type	Weld-on
Material/finish	Stainless steel V2A
Stroke length	34 mm
Hole Ø	0.0 mm
Length	180 mm